

Global DTF digital de 60cm X4S-602

Impresora textil directa a película

Características clave

- ▶ Sistema de secado en la parte superior, temperatura ajustable.
- ▶ Cubierta de polvo que se puede abrir, para facilitar la observación del estado del polvo.
- ▶ Polvo cuantitativo. La cantidad de polvo se controla mediante el sensor de peso y hay dispositivos de bloqueo de polvo en ambos lados para reducir el retorno de polvo artificial.
- ▶ Transportador de correa, velocidad ajustable. La succión puede desempeñar un buen papel durante el secado para garantizar que el producto terminado no se arrugará.
- ▶ Dispositivo de enfriamiento de ventilador de doble capa, enfriamiento rápido, mejora la eficiencia.
- ▶ Panel de operación inteligente: la temperatura, el tiempo y la velocidad son claramente visibles y se pueden configurar libremente, la configuración es conveniente y la visualización es precisa.
- ▶ El sistema de recogida automática, sin agitación artificial del polvo, mejora la eficiencia de la producción.
- ▶ Polvo con agitación automática, sin agitación de polvo artificial que mejora la eficiencia de producción. Extracción de polvo tipo aleta, velocidad regulable.



Especificaciones técnicas

Serie de impresoras directas a película

Modelo

Tipo de máquina	X4S-602 DTF printer
-----------------	---------------------

Parámetros del cabezal de impresión

Tipo de cabezal de impresión	EPSON i3200
Número de cabezales de impresión	2

Parámetros de impresión

Producción	12m ² /h
Calidad	8m ² /h
Máxima precisión de impresión	2400dpi

Medio de impresión

Tipo de medio de impresión	Película termofusible, camiseta
Ancho del medio	700mm max
Ancho de impresión real	600mm
Colores	CMYK+W / CMYK FY FM GR OR+W+SS
Sistema de rebobinado y desenrollado	Sistema de rebobinado de doble potencia del motor y sistema de desenrollado con amortiguación.
Aspiración de aire de plataforma	Sistema de succión ajustable inteligente independiente.

Sistema de control numérico

Software	Foto principal estándar, otro RIP opcional
Interfaz de datos	Puerto HI-USB3.0/Gigabit Ethernet

Entorno operativo

Configuración de energía	AC220V, 50Hz/60Hz
Entorno operativo	15-30°C

Especificaciones del producto

Máquina agitadora de polvo

Tamaño de la máquina	1800*700*1600mm	1950*1002*1092 mm
Tamaño del packaging	2250*850*750mm/2500*850*750mm; 220KG/260KG	1800*1140*1210mm; 285KG

※ Specifications are subject to change without notice.

Impresora DTF Series



Impresora de doble cabezal



Tinta de pigmento textil



Película termofusible




Agite el secador de polvo




Producto terminado



Máquina de planchar



Película de impresión



Cabezal de impresión Epson de alta resolución


Cabezal de impresión original Epson, alta velocidad, alta resolución, duradero.



Pantalla táctil inteligente Fácil para una operación rápida, controle cada paso con una sola plataforma.



Tablero principal Con el tablero, los datos depurados se pueden almacenar en el tablero, haciendo que la operación más conveniente.



Alimentación de película con tensión constante Para garantizar que el color blanco esté en su lugar y sea preciso, y que el papel no se caiga al agitarlo.



Seguro y conveniente Estación de mantenimiento de elevación integrada, con función de sincronización intermitente, mejor mantenimiento de la boquilla.



Cuerpo fuerte carril guía japonés THK, trípode integrado de alta resistencia.



Suministro de tinta estable. La botella de tinta grande suministra tinta, alarma por falta de tinta.